

EV LADEGERÄTE



EVC1-7.4K-ACS-S | EVC1-7.4K-ACS-P
EVC1-11K-ACT-S | EVC1-11K-ACT-P



Einfache Installation

IP65

Schutzklasse IP65
(wetterfestes Design)



Unterstützung der
Netzformen TT / TN / IT



Mehrere Arbeitsmodi



Mehrere integrierte Schutzvorrichtungen
zur Gewährleistung der
Stromversorgungssicherheit



MODELL	EVC1-7.4K-ACS-S	EVC1-7.4K-ACS-P	EVC1-11K-ACT-S	EVC1-11K-ACT-P
Max. Ladeleistung [kW]	7.4	7.4	11	11
Strom [A]	32	32	16	16
Frequenz [Hz]	50/ 60±5			
Netzformen	TT/ TN/ IT			
Nennspannung [V]	230	230	230/400	230/400
Kabellänge [m]	/	5m, 7.5m (Optional)	/	5m, 7.5m (Optional)
Fehlerstromschutzschalter	Type A 30mA AC + 6mA DC			
Schutzklasse	IP65			
EMS	RS485/LAN			
OCP	Ja			
RFID	Optional			
Umgebungstemperatur	-40°C to +60°C			
Lagerungstemperatur	-40°C to +85°C			
Umgebungsfeuchtigkeit	5% ~ 95%			
Max. Betriebshöhe [m]	2000			
Überspannungsschutz	Ja			
Unterspannungsschutz	Ja			
Kurzschlussstromschutz	Ja			
Übertemperaturschutz	Ja			
Blitzschutz	Ja			
Haftschutz für Relais	Ja			
Überspannungsschutz	Ja			
Fehlerstromschutz	Ja			
Maße [H*B*T] [mm]	Unbestätigt			
Gewicht [kg]	Unbestätigt			
Zertifizierungen	CE, UKCA			